

# XE150B

## Freezer-fianchi interni stampati GN2/1-X-treme

Struttura monoscocca in acciaio AISI 304. Camera di conservazione con fianchi interni stampati in acciaio inox AISI 304. 20 posizioni, passo 55mm. Vano unico, GN2/1. 2 porte. Temperatura di esercizio: -22/-15°C. Scheda elettronica. Refrigerazione ventilata, evaporatore esterno al vano. Gruppo motore ad alta efficienza energetica. Sbrinamento automatico a gas caldo. Luce e serratura di serie.



### Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI
Gamma	X-TREME
Modello del fornitore	XE150B
Categoria	armadio verticale
Tipo	congelatore
Linea	ristorazione - GN 2/1

### Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	-22/-15
Classe efficienza energetica	C
Consumo energetico, kWh/24h	7,62
Consumo energetico/anno, kWh/a	2781
Misurazione consumo energetico	EN 22041
Indice efficienza energetica	42,83
Volume utile netto (lt)	1019
Volume lordo (lt)	1150
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Refrigerante/GWP	R290/3
Carica refrigerante (kg)	0,11+0,11
Refrigerazione	ventilata
Sbrinamento	automatico a gas caldo
Evaporazione della condensa	automatica

Freezer-fianchi interni stampati GN2/1-X-treme



# XE150B



Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	1,35

## Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	acciaio inox AISI 304
Fondo interno	diamantato
Spessore di isolamento (mm)	75
Porta	2 porte in acciaio inox AISI 304
Incernieramento porta	dotate di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90°
Maniglia	integrata a tutt'altezza
Struttura interna	fianchi stampati in acciaio inox AISI 304
Posizioni (nr) /passo (mm)	20/55
Evaporatore	esterno - gruppo monoblocco
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada
Piedi	in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Altezza piedi (mm)	115 ÷ 165

## Comandi e funzioni

Tipo di comando	scheda elettronica
Connettività	con accessorio APOLINK per controllo da remoto - Industria 4.0
Display	digitale
Allarme	ottico ed acustico
Funzioni/programmi	Hyper Cold, Energy Saving e consente di impostare l'umidità relativa al 75% o al 90%

## Dotazione standard

Serratura	si
Luce	si
Griglie (nr)	8 in acciaio inox AISI 304 53x65cm (GN 2/1) + 2 in acciaio inox AISI 304 50x62cm
Carico max per griglia (kg)	60

## Dimensione e pesi

Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	145x85,5x207
Dimensioni (LxPxH), cm	139x80x204
Peso lordo (kg)	230
Peso netto (kg)	210

Freezer-fianchi interni stampati GN2/1-X-treme

