

**FREEZY**  
**PRIME**



**sagi**

# LA CONSERVAZIONE **IDEALE** **IDEAL** PRESERVATION





---

# ARMADI FRIGORIFERI

---

Gli armadi frigoriferi della linea Freezy Prime sono la risposta ideale alla regola fondamentale di ogni cucina professionale: garantire la corretta conservazione di ogni tipo di ingrediente e cibo per preservarne la freschezza, la qualità ed offrire sempre piatti sicuri e gustosi.

L'ampia offerta permette di soddisfare ogni esigenza di conservazione e di spazio, oltre a garantire un'elevata flessibilità di utilizzo.

---

# REFRIGERATED CABINETS

---

Freezy Prime refrigerators and freezers are the perfect answer to the fundamental rule of every professional kitchen: ensure the proper preservation of all kinds of ingredients and food to guarantee freshness and quality and always provide safe and tasty dishes.

The wide range meets all conservation and space needs, in addition to ensuring high flexibility of use.



# FREEZY PRIME



**PIÙ VOLUME**  
DI STOCCAGGIO  
**PIÙ ECOLOGICO**

La migliore soluzione  
in cucina!

**MORE STORAGE**  
VOLUME  
**MORE**  
**ECO-FRIENDLY**

The best solution  
in the kitchen!

# LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

## MAIN FEATURES



**AISI 304**

Struttura monoscocca, con angoli interni arrotondati, in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel single-piece structure with rounded internal edges



Temperatura ambiente +43°C (modelli ..PV: +32°C): affidabilità anche in condizioni ambientali estreme

Room temperature: +43°C (models ..PV: +32°C): high reliability, even under extreme environmental conditions



**ECO-FRIENDLY**  
fluido refrigerante R290

**ECO-FRIENDLY**  
refrigerant fluid R290



Porta reversibile (esclusi modelli ..PV) in utenza con sistema di auto chiusura per aperture inferiore ai 90°

Reversible door (not including models ..PV) equipped with a self-closing system for opening angles under 90° ergonomics



Serratura e illuminazione di serie, esclusi i modelli ...LTE

Key-operated lock and lighting, except for ...LTE models




Pannello comandi con termostato - termometro digitale: precisione e semplicità di utilizzo

User-friendly control panel with digital thermometer-thermostat




Spessore di isolamento di 75 mm in poliuretano senza CFC: garantisce le prestazioni rispettando l'ambiente

CFC-free polyurethane insulation, 75 mm thick: guarantees maximum performance while respecting the environment



Refrigerazione ventilata: uniformità della temperatura e dell'umidità in camera

Ventilated refrigeration: uniform chamber temperature and humidity



Gruppo motore con evaporatore esterno al vano con trattamento anti-corrosione: durata illimitata, massima facilità di assistenza e maggiore capacità di stoccaggio

Cooling unit with evaporator positioned outside the compartment with anti-corrosion treatment: endless life, very easy service and larger storage capacity

# FREEZY PRIME



Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 21 posizioni - AISI 304 stainless steel racks with 21 positions

FREEZY 80 cm										
		cm				°C		GN 2/1 n.	n.	n.
FD7T	C	75x80x204	ad aria air	0 / +10	+43 (5)	out	3	12		
FD7LTE	D		elettrico electric	-2 / +8						
FD7BT	D			-20 / -10						
FD15T	D	150x80x204	ad aria air	0 / +10	+43 (5)	out	6	24		
FD15LTE	F		elettrico electric	-2 / +8						
FD15BT	F			-20 / -10						
FD7TPV	E	75x80x204	ad aria air	0 / +10	+32 (4)	out	3			3
FD15TPV	E	150x80x204					6			6

FREEZY 70 cm										
		cm				°C		53x55 cm n.	n.	n.
FD6T	C	75x70x204	ad aria air	0 / +10	+43 (5)	out	3	12		
FD6BT	D		elettrico electric	-20 / -10						
FD13T	D	150x70x204	ad aria air	0 / +10	+43 (5)	out	6	24		
FD13BT	G		elettrico electric	-20 / -10						

\* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • \*\* Sbrinamento automatico con evaporazione automatica della condensa - Automatic defrosting with automatic condensation drainage






Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 21 posizioni per i modelli PV, a 7+7 posizioni per i modelli 7LL e 7LB - AISI 304 stainless steel racks with 21 positions for PV models, 7+7 positions for models 7LL and 7LB



FD7CP: bacinelle con falso fondo forato disposte su cinque cassetti telescopici in acciaio inox AISI 304 - Containers with false drilled bottom arranged on five AISI 304 stainless steel telescopic drawers

SPECIAL										
Model	Energy Class	Dimensions (cm)	Power	Temp. Range	Temp. Range	Weight (kg)	GN 2/1 n.	GN 1/1 n.	h = 150 mm	GN 1/1 n.
FD7LB	N/A	75x <b>81,5</b> x204	elettrico electric	-2 / +8	-20 / -10	48	4	4	n.	n.
FD7LL	E			-2 / +8	-2 / +8					
FD7CP	F	75x <b>80</b> x204		-6 / +6						

### Profondità - depth 80 cm




Info: per i modelli ...PV installazione consentita in sito fino agli 800 metri rispetto al livello del mare - Info: for models ... PV installation permitted on-site up to 800 metres above sea level

### Profondità - depth 70 cm



### SPECIAL



\* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • N/A: non applicabile - N/A non-applicable • \*\* Sbrinamento automatico con evaporazione automatica della condensa (modello ..CP, evacuazione in rete fognaria) - Automatic defrosting with automatic condensation drainage (model ..CP, sewage drainage)



#### REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81  
63100 Ascoli Piceno - Italy  
Tel. +39 0736 22601  
Fax +39 0736 226065  
marketing@sagispa.it  
www.sagispa.it

#### HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
di Marmon Retail Technologies Company  
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90  
Tel. +39 059 639411  
www.angelopo.it



**MARMON**  
Foodservice  
Technologies

A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY

Il costruttore si riserva il diritto di apportare al prodotto modifiche tecniche e di design senza preavviso  
The manufacturer reserves the right to make technical changes to the product and design without notice

www.angelopo.it (11/21) 7991018